



Befolgen Sie Tipps und Hinweise unserer Etikettenexperten, um Ihre Magnetetiketten korrekt anzubringen, damit diese gut haften und lange lesbar und scannbar bleiben.

Schritt 1: Reinigen

- Entfernen Sie eventuell vorhandene Etiketten von der Oberfläche.
- Magneten ziehen Staub und elektrostatische Teilchen an. Sorgen Sie also zunächst dafür, dass die Oberfläche, auf der die Magneten angebracht werden, trocken und frei von Fett, Öl und Staub ist. Verwenden Sie unseren [industriellen Entfetter](#) für die Reinigung sehr fettiger Oberflächen.



Schritt 2: Montage

- Falten Sie den Magneten entlang der vorgestanzten Faltlinie, bevor Sie ihn von der Rolle reißen.
- Verwenden Sie eine Schablone oder einen Maßstab, um die Magneten überall auf derselben Höhe und Breite anzubringen.
- Achtung: Bitte entfernen Sie den Magneten komplett von der Oberfläche, wenn dieser schief angebracht wurde. Verschieben Sie den Magneten nicht auf der Oberfläche, weil sich das Material dadurch verformen und seine Haftungsstärke verlieren kann.
- All unsere Magneten werden mit einem Schutzlaminat überzogen. So kann die Oberfläche einfach gereinigt werden, wenn beim Anbringen kleine Schlieren oder Flecken entstehen. Verwenden Sie dazu ein [Reinigungsmittel](#) auf Alkoholbasis und ein weiches Tuch wie ein Mikrofasertuch oder ein Geschirrtuch.
- Der letzte Magnet auf der Rolle ist mit einem schmalen Etikett am Kern befestigt. Entfernen Sie dieses Etikett vorsichtig um zu verhindern, dass es reißt und Reste auf dem Magneten zurückbleiben.



Magnetetiketten an Palettenregal



Magnetetiketten an Fachbodenregal

Weitere Tipps

- Elektromagnetische Felder (EMF) können die Funktionsweise elektronischer Implantate, wie zum Beispiel Herzschrittmacher, unter bestimmten Bedingungen beeinflussen. Obwohl dies bei Magnetetiketten selten der Fall sein wird, empfehlen wir dennoch, einen Mindestabstand von 15 Zentimetern zwischen den Magneten und dem Herzschrittmacher einzuhalten.
- Frisch gestrichene Oberflächen erst trocknen lassen, damit die Farbe gut an der Oberfläche haftet. Dadurch wird verhindert, dass sich die Magnetetiketten durch eventuell freigesetzte Gase lösen.
- Die Magneten werden entsprechend der angelieferten Datenbank auf Rollen gedruckt, wodurch eine besonders schnelle und effiziente Anbringung möglich ist.
- Bringen Sie horizontale Regaletiketten von links nach rechts auf dem Träger und Kommissionieretiketten oder Fachbodenregaletiketten pro Fach an.

